

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Norma Europea EN ISO 20345

Norma Americana ASTM 2413-18 (EH)

NORSEG

NS 588 CT

SB PS SR FO

Cod. NG4100119 • Tallas: 35 - 46



Puntera: Composite
Capellada: Cuero FLOATER BUFF
Forro: Textil
Planta (Suela): PU doble densidad



Suela Antideslizante



Water Repellent



Sobrepuntera PU



Capellada
90% CUERO 10% PU



Suela PU doble densidad

Norma Europea



EN ISO 20345:2022
SB PS SR FO



ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)

Tecnologías · Características



Cuero tratado para otorgar protección en contacto con agua, lluvia leve o garúa. Permite que las gotas de agua resbalen,retardando así la absorción de humedad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el re ojo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.



Puntera de resina certi cada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).



Plantilla de armado exible con bra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.

Descripción Producto:

Construcción: Inyectada
Capellada: Cuero FLOATER BUFF con tratamiento hidrofugado
Color: Cafe
Forro: Textil 100% respirable
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles y triples con nylon imputrescible
Cambrillón: Plástico
Puntera: Composite. Resistente a impactos de hasta 200 Joules y resistente a la compresión de hasta 15,000 kilos Newton según norma europea EN ISO 20345

Antiperforante: Resistente a penetración de 1100 Newtons según norma Europea EN ISO 20345
Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU con tratamiento antimicotico y antibacterial
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.
Planta (suela): Poliuretano doble densidad
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical hazzard) Hasta 18,000 voltios en condiciones secas



“Prevención en cada paso”